

第三节 东 关 镇

东关镇位于上虞县西部，距县城6.11公里，总面积14.36平方公里，辖4个居委，14个行政村，系县建制镇，是区公所、镇人民政府驻地，原属绍兴管辖。

东关镇因地处绍兴城之东而得名，古时称东关驿。《绍兴县志》记载，东关驿在县东九十里，曹娥江经其东，原设驿，清雍正十三年（公元1735年），改并曹娥巡检兼管，至民国初年改名为东关镇。

1950年建政为东关镇公所；1951年建立东关镇人民政府；1954年划归上虞县；1958年为东关人民公社城镇管理区；1959年恢复镇人民政府；1961年与新联管理区合并成立东关镇人民公社；1965年城镇与农村分治，建立东关镇人民委员会；1968年成立东关镇革命委员会；1981年建立东关镇人民政府；1984年东关乡与镇合并为东关镇人民政府。

东关镇地处宁绍平原西部，是上虞县城百官镇与绍兴城之间的大镇，扼萧甬铁路、杭甬公路、萧曹运河的水陆交通要冲。萧曹运河流经镇南侧，可通航运，至长塘、蒿坝、道墟、肖金、杜浦、中塘均有定期客船，货船通航。

镇北、镇南分别有前濠、后濠两个大水塘，与萧绍运河及镇周围河网相通，具有江南水乡集镇的特色。镇内制酒业历史悠久，“越红”黄酒获1984年全国酒类质量大赛银杯奖；相传“女儿红”名酒于近年恢复生产，深受港澳同胞的喜爱。

东关镇的街道、弄巷、桥梁、给水、排水、电力、电讯、公共建筑和房屋建设分别列述于后：

一、街道

解放前，东关镇具有一街一河江南水乡集镇的特色，古时曾设有驿道（明、清车马道），原街道紧傍街河，全长300米，占地900平方米。

民国时期以五昌庙前至鹅行街及米市街为集市，继承清末遗留原貌，市内东、西、中三段街道均为石板路面，宽2.5米，中街为商业区，西街为粮食集散市场。解放后，为适应日益发展的生产和生活需要，填平街河，拓宽路面，开拓人行道和截弯取直等措施，使街道面貌焕然一新。现镇内主要街道十五条，长6759米，占地面积55716平方米。街道两侧设有路灯43盏。

主 要 街 道 弄 巷 现 状

1985年

街道名称	起 迄 地 段	长 度 (米)	宽 度 (米)	结 构	路 灯 数
永 兴 路	汽车路——信用社	460	13	沙 石	7
镇东北路	汽车路——镇东桥	310	16	沙 石	12
建 东 路	东关饭店——镇东桥	328	18	硷/石板	5
南 大 街	小菜场——酱厂	154	14	硷/石板	
新 建 路	小菜场——文化宫	163	16	硷/沙石	7
车家弄路	化纺厂——南大街	140	16	沙 石	
中 塘 路	公路——运河	214	12	沙 石	
建东东路	镇东桥——长台桥	500	12	沙 石	
车 站 路	公路——火车站	2400	10	水 泥	
镇 西 路	麻站——运河	610	12	石 板	
工 农 路	新居民区——电容器厂	380	12	沙 石	4
车家弄南路	壕桥——破塘下	220	10	石 板	3
预制场路	壕桥——杨家	480	8	沙 石	
新 村 路	杨家——引水桥	290	8	石 板	
医 院 路	镇委——医院	110	6	石 板	

二、桥梁

华家桥：建于明万历二十五年（公元1597年），系石拱单孔结构，1981年因拓宽街道被拆，桥位在今永兴路上。

壕桥：位于车家弄南，清同治二年（1862年）建成，系石拱单孔结构，现称引水桥。

马家桥：位于永兴路，清同治六年（1867年）建成，原系石拱，现已改为水泥拱桥，是进入东关镇主要通道。

镇东桥：位于镇东，民国十五年（1926年）建成，系石拱圆孔结构。

关西桥：位于新建路西，民国时期建造，系石拱单孔结构，是通往绍兴水道所必经。

镇西桥：位于新建路西，建桥年月不详（系古桥），系石拱单孔结构，是通往西湖底所必经。

备战桥：位于纸厂，系三铰拱桥结构，长30.5米，宽2米，高2.87米，跨度13.8米，负荷1吨，1971年建成。

立新桥：位于轮船码头西，系三铰拱桥结构，长36米，宽2米，高2.67米，负荷1吨，1971年建成。

胜利桥：位于轮船码头东，系三铰拱桥结构，长36米，宽2米，高2.67米，跨度13.8米，负荷1吨，1971年建成。

炼剑桥：位于东关炼塘村，《绍兴府志》记载：“越王勾践铸剑于此，故名”，桥全长15米，宽2米，系3孔石砌平桥，建于清代康熙年间。

三、给水、排水

镇内居民原先一直以“天落水”作为饮用主要水源。原有水井二十眼，现尚存可饮用八眼，也有以河水沉淀作生活用水，每年络麻收获季

节,大量麻水流入周围河道,河水变质,污染严重。一九八二年七月东关镇开始筹建自来水厂,一九八三年三月正式供水,从此居民饮用水得到改善。

水源取自距镇约二公里的荷花塘,该塘南连长塘、长山两乡,上游山水下泄河网,北连萧曹运河,水面面积为5000m²,水质清澈,但水中的含氨氮含量略偏高,铁、细菌含量也较高。东关镇自来水厂对水源水质标准检测的项目已有十五项,基本上符合国家对生活饮用水水质检测指

水厂泵房设有1500吨/日净水机两台,120吨/时重力式无阀滤池。清水池容量为200吨。二泵房有水泵4台。输水管管径 $\varnothing 200\text{mm}$,总

长度为8806米,高位水池高30米,容积120吨。

水厂的总投资为26.64万元,由于廉价供水,收入和支出大体平衡,但社会效益较高。自一九八三年三月至一九八五年底共供水59.74万吨。为解决停电频繁经常停水,引起生产、生活用水困难之苦,水厂又安装了30瓩的发电机组一台,停电不停水,使生产、生活、安全用水得到保障。

镇内主要街道排水系用明沟加盖板,雨、污合流,下水道总长2840米。

下 水 道 分 布 地 段

工 程 地 段	管 道 类 型	下 水 道 长 (米)
镇东桥——关西桥	100 × Ø100涵管	1000
镇东桥——运输公司	85 × Ø50涵管	60
农贸市场——营业所	100 × Ø30涵管	50
农贸市场——关西桥	35 × 35暗沟	250
付食品门口——农贸市场	35 × 35暗沟	220
酿造厂——镇东桥	35 × 35暗沟	260
其 他 合 计	35 × 35暗沟	1000
合 计		2840

四、电力、电讯

民国十五年（1926年）由陈夏生发起，私人投资开办光明电灯公司，供居民照明，至民国十八年（1929年）因蚀本而倒闭，后转为东关碾米厂，对外不再供照明。

解放后，东关镇电网联结于华东大电网，华东电网通过绍兴变电所输送到上虞变电所，然后再经中塘乡狮子山变电所进入东关供电站，然后有东关供电站向东关镇供电，年供电量841万度。

供电线路：10万伏高压5公里水泥工业线一条；

10万伏高压7.5公里水泥城镇线一条；

10万伏低压3.753公里水泥城镇线一条。

电讯方面有东关邮电支局营业所一处，邮筒二只，信箱三只，邮票代售处二处。

电讯设备：磁式电话交换机四台290门，实占容量184门，装机用户111户，计电话机115种，用户小交换机30门一台。

通讯线路：有架空电缆线路3.471皮长公里，地下电缆线0.469皮长公里，长途电话二条，农村电话三路载波一条，单路载波二套。

五、主要公共建筑

东关火车站：民国二十六年（1937年）11月，肖曹铁路建成通车，建东关站。民国二十七年（1938年）1月，因抗日拆路基、撤站。解放后，1956年沪杭甬铁路修复通车，重建东关站至今。车站占地面积5.2880公顷，建筑面积302.19平方米，站内共设四股道。其中：到发线2股，货运线2股，车站坪长110米。平均昼夜通过列车15对，年客运量为134000人次，货运量为357800吨。1956年建成。

东关汽车站：原设于马家桥西首旧式民房，1985年移位于马家桥东首，建筑面积3335平方米，系3层混合结构，内设售票处候车室。

年客运量为346700人次，高峰期日运量45班，达2100人次。

仓库：为东关镇服务的仓库9个，占地面积3.3022公顷，外地中转仓库1个，占地面积0.2196公顷。布局可分三处：东关火车站片，由外地中转仓库组成，库内物资有农药、化肥、草包、黄沙、食品等，占地1.1772公顷。镇内公沿路片，主要是种籽仓库、黄麻仓库，占地0.6484公顷。镇中心片，主要是粮食一、二仓库和化纺厂的纤维仓库、草包收购仓库等，占地1.6972公顷。

东关商场：位于建东路，建筑面积2190平方米，系4层混合结构。场内商品齐全，是东关镇规模较大的百货商场，建于1984年。

文化宫：位于新建路，建筑面积1152平方米，系4层混合结构。内设图书、乒乓、奕棋、游戏、音乐舞蹈等活动室，它是东关群众文艺活动的中心。1984年建成。

卫生院：位于医院路，建筑面积3037.38平方米，系3层混合结构，内设病床50张，千人指标为7.7张，年门诊总数84790人次，日平均232人次。1980年建。

卫生设施：全镇有公共厕所9处，建筑面积247.5平方米，垃圾箱34只，日出粪100担，日出垃圾3吨。

东关饭店：位于建东路，建筑面积1115平方米，系3层混合结构。1978年建成。

东关旅馆：位于永兴路，建筑面积2247平方米，系3层混合结构，内设床位214张，1980年改建。

农贸市场：位于建东路，占地面积约5000平方米，建筑面积420平方米，集市人数6000人，主要物资有蔬菜、水产、豆制品、禽蛋类和竹制品等。

六、房屋建设

解放前，东关镇房屋建筑面积为93423平方米。其中住宅面积88943平方米，其它各类房屋4480平方米。

镇内建筑古老，屡遭兵燹，市井陈旧，临街屋宇参差不一，居民住宅潮湿简陋，斜屋危房到处可见，房屋大多系砖木结构，也有不少草舍。

解放后，五十年代至六十年代建房甚少，以维修旧房为主。七十年代始，单位建屋日见兴旺，到1980年至1985年期间，个人、国家和企事业单位新建房屋的增长空前。

据1985年房屋普查：全镇房屋建筑面积244627平方米，比解放前增加1.6倍。其中住宅建筑面积126524平方米，比解放前增加0.4倍，其它各类房屋118103平方米，比解放前增加26.4倍。

全镇自1950年至1985年新建房屋151204平方米。其中五十年代1059平方米（占1%），六十年代8777平方米（占6%），七十年代58521平方米（占39%），1980年至1985年82847平方米（占54%）。

全镇住宅使用总面积97066.9平方米，按全镇1985年人口4924人计算，人均使用面积为19.7平方米；居住总面积40092.9平方米，人均居住面积为8.9平方米。

新建房屋以混合结构占多数，最高层次为5层，2～3层占70%，室内防潮、采光、通风均佳，住房设备：厨房独用户1512户，共用10户，厕所独用83户，共用22户，有洗澡设施104户，自来水、排水、电灯基本齐全。

东 关 镇 公 共 建 筑 一 览

1985年

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑面积 (m ²)	备 注
东 关 区 委	医 院 路	4	混 合	1932	
东 关 镇 委	医 院 路	3	混 合	2560	
邮 电 局	永 兴 路	3	混 合	692.28	
农 技 站	医 院 路	3	混 合	627.97	
房 管 所	医 院 路	3	混 合	1046.48	
税 务 所	建 东 路	3	混 合	855	
工 商 银 行	建 东 路	5	混 合	652.85	
农 业 银 行	永 兴 路	3	混 合	398	
信 用 社	永 兴 路	2	混 合	337	
卫 生 院	医 院 路	3	混 合	3037.38	
火 车 站	车 站 路	1	混 合	302.198	
汽 车 站	车 站 路	3	混 合	3335	
电 影 院	建 东 路	1	混 合	781	
文 化 宫	新 建 路	4	混 合	1152	
兽 医 站	医 院 路	3	混 合	330.25	
供 销 社	建 东 路	3	混 合	503	
百 货 公 司	建 东 路	3	混 合	927	
商 场	建 东 路	4	混 合	2190	
工 业 品 商 店	建 东 路	2	混 合	700	

东 关 镇 公 共 建 筑 一 览

名 称	地 点	层 次	结 构	建筑面积 (m ²)	备 注
联 营 公 司	建 东 路	5	混 合	1400	
生 资 商 店	建 东 路	4	混 合	3857	
东 关 饭 店	建 东 路	3	混 合	1115	
东 关 旅 馆	永 兴 路	3	混 合	2247	
方便旅馆分部	车 站 路	2	混 合	200	
方便旅馆总部	车 站 路	2	混 合	240	
东 关 食 品 店	车 站 路	1	混 合	112	
粮 管 所	车 站 路	2	混 合	259	
粮 仓	车 站 路	1	混 合	5217	
食 品 站	车 站 路	3	混 合	558.85	
哺 坊	车 站 路	2	混 合	430.74	
付 食 品 站	车 站 路	2	混 合	497.52	
中 药 店	建 东 路	3	混 合	794	
东 关 中 学	永 兴 路	1—3	混 合	12898.72	
东 关 镇 小	永 兴 路	1—2	混 合	4120.62	
东 关 镇 中	永 兴 路	1—2	混 合	874.8	