

第五节 章镇镇

章镇镇位于上虞县南部，曹娥江中游东岸，距县城22.7公里，总面积12.4平方公里，辖3个居委，15个行政村，系县建制镇，是区公所、镇人民政府驻地。

章镇又名章家埠，镇名由来有二：一说早时镇上居民章姓居多，镇边沿曹娥江建有船埠头，因名。一说金兀术南侵追赵构至章镇南堡一带，一章姓农民勇敢截击金兀术殉国。南宋绍兴年间赵构追封其为“猛冲将军”，于南堡镬山建将军庙，后庙迁至章镇谢家半边月亮山，俗称章家庙。《上虞万历志》记载：“章家庙在章家埠，祀章猛冲将军”。同时建章家桥，辟将军路，镇因此得名。

1950年建政为章镇乡；1952年改乡为镇；1956年与新合、三合、龙浦三乡合并为章镇乡；1958年为章镇人民公社三合管理区的一部分；1961年三合与新合两管理区合并为章镇人民公社；1965年镇社分治，建立章镇镇人民政府；1968年成立章镇镇革命委员会；1981年恢复章镇镇人民政府；1984年章镇乡与镇合并为章镇镇人民政府。

章镇镇地处沿江平原与虞南半山区、山区的接合部，向有章镇盆地之称。镇西傍曹娥江，南依隐潭溪，镇北有一座海拔136米的姜山。镇中周围地势平坦低洼，海拔7—10米，沿曹娥江岸筑有10米高的江堤防洪，江面开阔，水流平缓，碧水清澈，沿江两岸景物宜人，物产丰富，虞人向有“上数章镇，下数崧（厦）镇”之说。

清康熙年间，章镇曹娥江上已建有义渡，供两岸居民往返。该义渡（埠头和船只）由康熙、道光、光绪年间的里人叶彰义、王会元、陈克立、金堃等捐田建造。后人于广福路亭立碑记述。解放后，义渡由镇人民政府接管，作为一项事业，成立渡口管理处，至1983年10月。

章镇斜拉桥建成，百章公路与杭温国道连结通车，摆渡过江的历史，从此结束。章镇水路交通沿江逆上，原可用木船、竹排通往嵊县，现由于水土流失，黄沙淤积，已禁航；顺流而下，仍可用机轮通往百官、杭州湾等地。

章镇的街道、弄巷、桥梁、给水、排水、电力、电讯、公共建筑和房屋建设分别列述于下：

一、街道、弄巷

章镇历代以来是我县水患严重的地区。明、清至民国时期街道、民房曾多次毁于洪水。至解放初仅有一条长250米，宽3米的石砌路面主街道。

解放后，人民政府致力于道路建设。1956年为抵御洪水侵袭，沿江路和外市街改建为保卫埂防洪埂基（原中心街及里市街仍保留原貌）；1978年章镇大街建成，总长300米，宽6米修建为水泥路面，是章镇的主要街道，绝大多数商业服务和集市贸易集中于此，成为经济活动的中心。

目前，全镇街道共5条，总长1088米，占地面积3729.4平方米；全镇主要弄巷2条，总长385米，占地面积1050平方米。

主要街道弄巷现状

1985年

街道名称	起迄地段	长度 (米)	宽度 (米)	结构	路灯数
章镇大街	大埂——小菜场	300	6	砼	7
里市街	大街——茅园墩	290	2	砼	4
粮行路	大街——影剧院	100	3	砼	2
新民路	采购商店——章百公路	157	3	砼	3
将军路	米厂——茅园墩	241	2.4	砼	5
下沙弄	大街——章百公路	280	3	砼	6
金家弄	大街——新银行	105	2	砼	2

二、桥梁

章镇斜拉桥：是横跨在曹娥江上的我国第一座独塔预应力混凝土斜拉桥，擎天一柱悬拉桥身。全长303.69米，宽12.8米，荷载汽车——15，挂——80。

该桥由浙江省交通设计院主持设计，建桥工程于1978年11月正式开工，于1983年10月12日竣工通车。全桥投资312万元，耗用钢材907吨、木材662立方米、水泥2854吨。

斜拉桥系独塔型式，采用国产65硅2钛高碳粗钢筋（ $\varnothing 12$ ），在施工工艺上有其独特之处。主桥上部结构采用五对竖琴钢筋束和挂兰悬臂施工的箱梁构件，混凝土索塔与桥面固结，就地浇注，箱梁在墩上支承在氯丁橡胶支座上，小跨54米，拉力墩设置拉压摆式链杆支座，下部结构采用沉井基础，沉井为两端半圆形的空心结构，浇柱主桥墩一个，该桥沉井为目前我省最大最深的公路桥沉井，自沉井底面至塔顶高64.31米。

南大桥：位于镇内，系4孔园洞拱桥，跨径15米，宽度5.5米，1984年建造。

章家桥：位于镇内，系2孔石板桥，跨径2.5米，宽度2米，民国期间建造。

粮行桥：位于镇内，系2孔石板桥，跨径2.4米，宽度2.3米，民国时期建造。

三、给水、排水

章镇居民饮水、用水自古以来取之于曹娥江，但每至夏秋季节洪水泛滥之时，水质受黄泥和上游工业排放废水污染和翻梗挑水的劳累，给生活用水造成不少困难。

1981年章镇自来水厂建成供水，水源取自曹娥江，水厂有水塔一

座，清水池一只，过滤池一只，澄清池一只，供水能力最高为500吨/日，出厂水泵压力为 3 Kg/C m^2 ，输水管总长度1643米，其中 $\varnothing 150\text{ mm}$ 自应力管153米， $\varnothing 100$ 自应力管950米， $\varnothing 100$ 镀锌管40米， $\varnothing 50\text{ mm}$ 镀锌管500米，供水管网成枝状水管网。

全镇年供水为7.2万吨，其中生活用水占16.4%，工业用水占83.6%，居民用水基本满足。

章镇的排水系统，历来是各户造房时自然组合，故沟道狭小，断续不全，不能满足排水流量需要，造成巷道积水。1983年始，全镇主要街道采用明沟加盖与管道相结合的排水系统，下水道总长为2381米。

同时，于镇西北处建成排涝站一个，内设55KV变压器和80瓩电动机各一台，与排水系统配套，使章镇的内涝获得基本解决。

主要街道供水管道统计

道路名称	主要供水管情况		备注
	管径(mm)	长度(m)	
里市街	150	125	从书店至水厂支弄口
章镇大街	100	179	从药店至区委
下沙弄	100	260	
粮行路	100	248	
大桥路	100	350	

水 源 水 质 检 验 调 查 表

项 目	供 水 水 质	国 家 标 准
P H	7.8	6.5—8.5
色 度	15°	<15°
浊 度	4°	<5°
总 硬 度	7°	<250毫克/升
氨 性 氮	0.14	
亚 硝 酸 盐 氮	0.002	
硝 酸 盐 氮	1.4	
硫 酸 盐	5.0	
耗 氧 量	1.75	
氯 化 物	7.41	>0.3毫克/升
氟 化 物	0.2	
铁	0.19	<0.3毫克/升
砷	<0.02	
铜	未析出	
锰	0.12	<0.1毫克/升
铅	<0.02	
锌	0.57	
铬	未析出	
汞	未析出	
硫 化 物	未析出	
氯 化 物	未析出	
酚 类 化 物	未析出	
大 肠 菌 群	960个/升	<3个/升
细 菌 总 数	3200个/毫升	<100个/毫升

街 道 排 水 现 状

工 程 地 段	管 径 (\varnothing m)	长 度 (m)	结 构	备 注
下 沙 弄	0.4~0.7	180	水 泥 管	
金 家 弄	0.3	105	水 泥 管	
里 市 街	0.6	290	砖 石	
老 街 路	0.6	300	砖 石	
木 行 路	0.4	157	水 泥 管	
将 军 路	0.3	241	水 泥 管	
高 家 路	0.3	145	水 泥 管	
荷 塘 路	0.3	208	水 泥 管	
采 购 商 店 —— 大 桥	0.3	72	水 泥 管	
剧 院	0.5	60	砖 石	
大 桥 路	0.3	78	水 泥 管	
振 兴 路	0.8	360	水 泥 管	
饴 德 路	0.3	230	水 泥 管	

四、电力、电讯

民国十八年（1929年），章镇曾有裕丰电灯公司，系私人合资经营，白天碾米，夜间为临街商店和几家茶厂输送照明，发电量仅3瓩，抗日战争期间，公司关闭停业。

解放后，由光明米厂发电供居民照明，直至华东大电网联结。章镇变电所于1983年建成，由章镇变电所向镇内及清潭、张溪、滨笕和联江供电，年供电量955万度。

供电线路：上虞至章镇线35KV、10KV 4条（至清潭、张溪、滨笕、联江），35KV 1条（至大勤）。

供电设备：35/10KV主变2台，容量3800KV A。

1933年民国时期，浙江省长途电话局在章镇小学内设立代办所，话线南经三界至嵊县，北接丰惠镇，1942年由地方集资购置30门交换机1台，镇内用户二十余户。

解放后，成立邮电管理所，扩设八十门交换机。1985年位于大街东端的邮电大楼建成，设有邮政电讯营业所一处。零星服务网点有：邮筒3只，信箱2只，邮票代售处2处，公用电话1处。

电讯设备：目前已装有长、短途报话通讯。长途方面：长途电话2条。农话方面：三路载波1套，单路载波1套，总机2台。

线路：镇内架空电缆线路1.5皮长公里，地下电缆全长2皮长公里。架空明线全长42.6对公里，农村线路在镇内长92.8对公里。

装机：镇内装机总数为110台。

五、主要公共建筑

章镇汽车站：解放初，设站于洪村（即章家埠站），至七十年代初，新建站于曹娥江西岸渡口。1980年百丰公路建成通车后，临时设站于电影院门口，1986年撤渡口站和临时站，新建汽车站于大桥路，占地

面积2177平方米，建筑面积570平方米，其中候车室192平方米，可供150人同时候车，另有停车场一个，占地面积1607平方米，日客运量为1000人左右。

仓库：章镇现有仓库15个，总用地2.26公顷，占建成区面积25.96公顷的8.7%，人均仓库用地5.34平方米。

仓库用地中为本镇和本地服务的仓库10个，占地面积0.98公顷，占总用地43%，其中农业仓库7个，占地0.74公顷，建材堆场1个，用地600平方米，农药仓库1个，占地500平方米，肥料、燃料综合仓库2400平方米，外地中转仓库5个，占地1.28公顷，占总用地面积57%，年中转量为9150吨，其中粮食仓库2个，占地0.7公顷，蚕茧仓库2000平方米，食品公司生猪仓库2700平方米，黄酒仓库600平方米。

农贸市场：位于新区，建筑面积1327.15平方米，集市人数每天在2500—3000人次，主要贸易物资有蔬菜、水产、豆制品、禽蛋类、竹木类、小猪等。

环节：有镇办清卫所一处，手拉垃圾车一辆，垃圾箱13只，公共厕所14所，计300平方米，日出粪50担，日出垃圾10车。

影剧院：位于万安街，占地面积2000平方米，建筑面积1207.18平方米。内设座位1100个，年观众为264216人次，上座率为47.8%，1979年建成。

卫生院：解放初期设于下沙弄旧式民房内，后移位于花园新村，几经扩建，现占地面积2800平方米，建筑面积1837.35平方米，中西医，内、外科室基本齐全，有病房床位30个，年门诊50000人次，日门诊136人次，乡村就医人数占90%。1979年扩建。

商业：大多集中于章镇大街，供销社系统的百货一店、付食品门

市部、照相馆，建筑面积共8269.73平方米，综合公司所属各商店建筑面积为8017.34平方米，1982年建成。

章镇小学：地处姜山三面环围之中，树木参天，绿草丛生，风景十分优美，原系伴月庵故址。解放后，经逐年扩建，建筑面积已达2536平方米，系1～2层混合结构。

六、房屋建设

解放前，章镇镇房屋建筑总面积为60707平方米，其中住宅面积为57181平方米，其它各类房屋3526平方米。

章镇自古以来屡受洪水侵袭，故镇上商店和住房多为二层砖木结构。1940年经日寇窜扰破坏，到处出现断墙残壁。由于霉烂严重，因而房屋质地之差、危房之多，为全县之最。解放后，1956年为抵御洪水侵害，原沿江路及外市街作了“保卫埂”之埂基，其街面房屋468间拆除移建于安全地段。从七十年代末至1985年新建房屋日增。

据1985年房屋普查：全镇房屋建筑面积176200平方米，比解放前增加1.8倍。其中住宅建筑面积76267平方米，比解放前增加0.7倍，其它各类房屋99933平方米，比解放前增加28.3倍。

镇自1950年至1985年新建房屋115493平方米。其中五十年代11629平方米（占10%），六十年代15577平方米（占14%），七十年代36279平方米（占31%），1980年至1985年建房52008平方米（占45%）。

全镇住宅使用总面积69618.5平方米，按全镇1985年人口3377人计算，人均使用面积为20.6平方米；居住总面积27849.4平方米，人均居住面积为8.2平方米。

新建房屋防潮、通风、日照、排水均佳，最高是5层，2至3层占多数。住房设备：厨房独用923户，厕所独用18户，有洗澡设施29房，自来水独用575户、共用36户。电灯基本普及。

章镇公共建筑一览

1985年

名称	地点	层次	结构	建筑面积 (m ²)	备注
章镇区委	老大街	2—3	砖混	2769.72	
镇委	老大街	2—3	砖混	1908.94	
银行	金家弄	2—3	砖混	892.26	
供销社	大桥路	2—5	砖混	12374.01	
综合公司	振兴路	2	砖混	9002.75	
粮管所	里市路	2—4	混合	6863.81	
旅馆	大桥路	4	混合	1558.98	
卫生院	花园新村	3	混合	1837.35	
影剧院	万安街	1	混合	1297.18	
派出所	老大街	2	混合	348.64	
法庭	振兴路	2—3	砖混	719.03	
财税所	金家弄	4	混合	981.49	
食品站	大桥路	3	混合	1620	
工商所	万安街	2	混合	292.65	
邮电局	振兴路	2—3	混合	1201.54	
信用社	老大街	2	混合	219.75	
维护站	大岙	3	混合	1314.24	
运输公司	老大街	2—3	混合	1106.96	
交通监理站	木行路	1	砖木	162.52	
农贸市场	振兴路	1	混合	1327.15	
法律事务所	振兴路	3	混合	90	
章镇中学	大桥路	2—3	混合	6613.55	
章镇小学	大桥路	1—2	混合	2536	
幼儿园	大桥路	1	混合	472	